

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MRT-X 3570

VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Max. capacity		7000 kg
Max. lifting height		34.70 m
Max. outreach		28 m
Weight and dimensions		
Overall length (with forks)	l1	10.06 m
Length to face of forks	l2	8.86 m
Overall width	b1	2.50 m
Overall height	h17	3.26 m
Overall cab width	b4	0.96 m
Ground clearance	m4	0.44 m
Wheelbase	y	3.75 m
Tilt-up angle	a4	13 °
Tilt-down angle	a5	108 °
Turret rotation		360 °
Overall weight		23800 kg
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Wheels		
Standard tires		17,5-R25
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabilisers		
Stabilisers Type		Telescopic Triplex
Controls with stabs		Stabs Commands Individual or Simultaneous
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine nom		Stage IIIA
Engine model		4TN107FTT-6SMU2
I.C. Engine power rating / Power		211 Hp / 155 kW
Max. torque / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
Engine cooling system		Water cooled
Electric circuit		
Number of batteries / Battery voltage		2 x 12 V
12V Battery capacity		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic with CVT
Gearbox		Speedshift
Max. travel speed		40 km/h
Drawbar pull		9300 daN
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Performances		
Gradeability (laden / unladen)		29 % / 38.70 %
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow		172 l/min
Hydraulic Pressure		350 bar
Tank capacities		
Engine oil		13 l
Fuel tank		320 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		68 dB
Noise to environment (LWA)		109 dB
Vibration on hands/arms		< 2.60 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Controls		2 Joysticks
Safety cab homologation		Cabin ROPS - FOPS level 2
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MRT-X 3570 - габаритный чертеж



Другие данные		Метрический
Length of frame	l14	6.80 m
Wheelbase	y	3.75 m
Ground clearance	m4	0.44 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	3.75 m
Tilt-up angle	a4	13 °
Tilt-down angle	a5	108 °
Overall length at stabilisers	l12	6.50 m
External turning radius (over tyres)	Wa1	5.06 m
Overall width with stabilisers extended	b7	7.42 m
Overall height	h17	3.26 m
Frame leveling corrector	a9	+/- 8 °
Ground clearance under front tires on stabilizers	m5	0.40 m

MRT-X 3570 - Диаграмма нагрузки

Machine on tires with forks Metric



Machine on lowered stabilisers with forks Metric



Machine on lowered stabilisers with winch 7200 kg (metric)

Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib Metric



Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg (Metric)

Machine on lowered stabilisers with 365 kg platform Metric



Machine on lowered stabilisers with 3D positive Metric





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта