

Ficha técnica :

MSI-X 25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	10	10	10	10	10
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Elevación libre	mm	85	85	85	85	85
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3738	4038	4438	4738	5238
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2500			
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300	2500	2500	2500

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	10	10	10	10	10	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12	12	12	12	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Elevación libre	mm	1183	1283	1383	1483	1633	1893	2083
h3 - Altura de elevación	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4184	4484	4784	5116	5484	6356	6916
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2500	2500	2500	2500		
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3400	3700	4000	4300	4700	2500	2500

Triplex de visibilidad total (FVT)		FVT 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	10
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1826
h2 - Elevación libre	mm	72
h3 - Altura de elevación	mm	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4027
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes