

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MSI-X 25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	10	10	10	10	10
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Свободный подъем mm	85	85	85	85	85
h3 - Высота подъема mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3738	4038	4438	4738	5238
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	2500	2500			
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	3300	2500	2500	2500

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	10	10	10	10	10	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12	12	12	12	12	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Свободный подъем mm	1183	1283	1383	1483	1633	1893	2083
h3 - Высота подъема mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	4184	4484	4784	5116	5484	6356	6916
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	2500	2500	2500	2500	2500		
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3400	3700	4000	4300	4700	2500	2500

Трехсекционная улучшенной видимости (FVT)	FVT 33
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	10
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	12
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	1826
h2 - Свободный подъем mm	72
h3 - Высота подъема mm	3300
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	4027
Высота при максимальной грузоподъемности mm	2500

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта