

Technisches Datenblatt :


MSI 40 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller	MANITOU	
1.2	Modellname	MSI 40 ST5	
1.3	Antriebsart	Diesel	
1.4	Bedienertyp	Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	4000 kg	
1.6	Schwerpunkt der Last	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	691 mm	
1.9	Radstand	2075 mm	
	Standard mast reference of the machine	FVD 37	
Gewicht		Gewicht	
2.1	Betriebsgewicht	6980 kg	
2.2	Last Vorderachse (beladen)	9245 kg	
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer	3210 kg	
Reifen		Reifen	
3.1	Bereifung	Pneumatisch	
3.2	Größe der Vorderräder	315/70 R22,5 KMAX	
3.3	Größe der Hinterräder	225/75 R15 XZM	
3.5	Anzahl der Vorderräder	2 / 2	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder	2	
3.6	Vorderspur	1420 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	1142 mm	
Abmessungen		Abmessungen	
4.8	Höhe des Sitzes	1435 mm	
4.7	Höhe des Fahrschutzes (Kabine)	2440 mm	
4.12	Höhe des Zugmauls	603 mm	
4.19	Gesamtlänge	4494 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	3294 mm	
4.21	Gesamtbreite	1732 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	50 mm x 150 mm x 1200 mm	
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B	3A	
4.24	Breite der Gabelklemme	1670 mm	
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	185 mm	
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	220 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	4956 mm	
4.35	Wenderadius	2865 mm	
Leistung		Leistung	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	20 km/h-20 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen)	0.47 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen)	0.58 m/s	
5.5	Zugkraft	3103 daN	
5.7	Steigfähigkeit - beladen	34 %	
5.10	Betriebsbremse	Hydraulisch	
	Typ	Hydrostatisch	
Motor		Motor	
7.1	Marke / Motormodell / Motormom	Deutz / TCD 2,9L / Stage V	
7.2	Motorleistung (PS / kW)	75 Hp/55 kW	
7.3	Nenngeschwindigkeit	2200 rpm	
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 2900 cm ³	
Sonstiges		Sonstiges	
8.1	Art der Antriebseinheit	Electronic	
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte	230 bar	
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte	45 l/min	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053	81 dB	

MSI 40 ST5 - Maßzeichnung



Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	10	10	10	10	10	10	10
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	2425	2575	2675	2775	2925	3175	3425
h3 - Hubhöhe mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	3977	4277	4477	4677	4977	5477	5977
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Höhe bei max. Last mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000

Triplex Freihub (FLT)	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	10	10	10	10	10	10	10	10
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	2175	2275	2375	2450	2510	2625	2775	2950
h2 - Freihub mm	1258	1358	1458	1533	1593	1708	1858	2033
h3 - Hubhöhe mm	3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	4667	4967	5267	5467	5667	5967	6467	6967
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	4000	4000	4000	4000				4500
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	4000	4000	4000	4000				
Höhe bei max. Last mm	3700	4000	4300	4500	2500	2500	2500	2500
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3700	4000	4300	4500				



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes