

Fiche technique :


MT 1840 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Métrique
Max. capacity		4000 kg
Max. lifting height		17.55 m
Max. outreach		13.08 m
Breakout force with bucket		7766 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	6.15 m
Length to face of forks	l2	6.27 m
Overall width	b1	2.36 m
Overall height	h17	2.45 m
Wheelbase	y	3.07 m
Ground clearance	m4	0.37 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	16 °
Tilt-down angle	a5	110 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.94 m
Unladen weight (with forks)		11870 kg
Overall weight		11870 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		16 s
Lowering		12 s
Extension		16 s
Retraction		13 s
Scoop		4 s
Crowd		4 s
Dump		4 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V
Engine model		TCD 3.6
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating - Power		100 Hp / 75 kW
Max. torque / Engine rotation		410 Nm @ 1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		7850 daN
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Travel speed (laden)		25 km/h
Max. travel speed		24.90 km/h
Parking brake		Automatic parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		167 l/min-270 bar
Tank capacities		
Engine oil		10 l
Hydraulic oil		135 l
Fuel tank		140 l
DEF tank capacity		22.60 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		79 dB
Noise to environment (LwA)		106 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM

MT 1840 ST5 - Schémas d'encombrement




MT 1840 ST5 - Abaques

Machine on tyres with forks - with levelling device Metric



Machine on lowered stabilisers with forks Metric





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes