Fiche technique:

# MT 1440 ST5







	M11440515	ent créé le 1 novembre 2025 à 12:56 L
Capacités		Métrique
Capacité max.		4000 kg
Hauteur de levage max.		13.53 m
Déport maximal		9.46 m
Effort d'arrachement au godet		7895 daN
Poids et dimensions		1000 0000
Longueur hors tout au tablier	l11	6.02 m
Longueur au talon des fourches	12	6.13 m
Largeur hors tout	b1	2.36 m
Hauteur hors tout	h17	2.45 m
Empattement	у	3.07 m
Garde au sol	m4	0.37 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.89 m
		0.69 III 12 °
Angle de cavage	a4	
Angle de déversement	a5	114 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.94 m
Poids à vide (avec fourches)		10940 kg
Poids		10940 kg
Type de roues		Pneumatique
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Performances		
Levage		16 s
Descente		12.40 s
Sortie de télescope		17.30 s
Rentrée de télescope		13 s
Cavage		4.30 s
Déversement		4 s
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Stage V
Modèle du moteur		TCD 3.6L
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3621 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		100 ch / 75 kW
Couple max. / Régime moteur		410 Nm @ 1600 tr/min
Effort de traction en charge		9930 daN
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement automatique
		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont ava
Frein de service		et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		167 l/min-270 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		10
Huile hydraulique		135 I
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		22.60
Carburant		140 l
Bruit et vibration		1401
Bruit au poste de conduite (LpA)		79 dB
Bruit à l'environnement (LWA)		106 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2

## MT 1440 ST5 - Schémas d'encombrement









### MT 1440 ST5 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches - avec correcteur de dévers



#### Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches







#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes