

Ficha técnica :

MT 930 H



| Capacidade | | Métrico |
|---|-----------|----------------------------------|
| Capacidade máx. | Q | 3000 kg |
| Altura de elevação máx. | | 8.85 m |
| Alcance máx. | | 6.05 m |
| Peso e dimensões | | |
| Comprimento total ao quadro porta-garfos | l11 | 4.67 m |
| Comprimento total (com garfos) | l1 | 5.77 m |
| Largura total | b1 | 1.99 m |
| Altura total | h17 | 1.99 m |
| Distância entre eixos | y | 2.69 m |
| Distância ao solo | m4 | 0.35 m |
| Largura total da cabina | b4 | 0.79 m |
| Ângulo de inclinação | a4 | 11 ° |
| Ângulo de descarga | a5 | 116 ° |
| Raio de viragem exterior (exterior rodas) | Wa1 | 3.35 m |
| Peso em vazio (com garfos) | | 6550 kg |
| Peso | | 6550 kg |
| Tipo de rodas | | Insuflável |
| Pneus standard | | Alliance - 380/75 R20 148A8 A580 |
| Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo | l / e / s | 1070 mm x 100 mm x 50 mm |
| Atuação | | |
| Elevação | | 10.24 s |
| Descida | | 7.95 s |
| Extensão telescópio | | 9.89 s |
| Retração | | 9.48 s |
| Escavação | | 3.06 s |
| Descarga | | 2.44 s |
| Motor | | |
| Marca do motor | | Kubota |
| Norma do motor | | Stage V |
| Modelo do motor | | V3307-CR-TEW05 |
| Número de cilindros / Capacidade dos cilindros | | 4 - 3331 cm³ |
| Potência do motor (cv/kW) | | 75 Hp / 54.60 kW |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 263 Nm @ 1400 rpm |
| Esforço de tração | | 3860 daN |
| Transmissão | | |
| Tipo de transmissão | | Hidrostático |
| Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás) | | 2 / 2 |
| Velocidade máxima de deslocação | | 24.90 km/h |
| Travão de serviço | | Travão de serviço - Hidráulico |
| Hidráulico | | |
| Tipo de bomba hidráulica | | Bomba de engrenagem |
| Débito hidráulico / Pressão hidráulica | | 88 l/min-245 bar |
| Capacidade do tanque | | |
| Óleo do motor | | 11 l |
| Óleo hidráulico | | 115 l |
| Combustível | | 90 l |
| Ruído e vibração | | |
| Ruído no posto de condução (LpA) | | 74 dB |
| Ruído ambiente (LwA) | | 103 dB |
| Vibração em mãos e braços | | < 2.50 m/s² |
| Diversos | | |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira) | | 2 / 2 |
| Certificação da cabina | | Cabina ROPS - FOPS nível 2 |

MT 930 H - Esquemas dimensionais



MT 930 H - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes