

技術シート：

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


キャバンティアー		メートル単位
バケットストレートでの静止転倒荷重		3378 kg
バケット全回転での静止転倒荷重		2621 kg
フォーク静止転倒荷重 直進		2741 kg
フォーク静止転倒荷重 フルターン		2174 kg
バケットピボットポイントの最大高さ	h35	3.47 m
フォーク下の最大積上高	h3	3.28 m
最大掘起力		5906 daN
仕様		
4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク		4781 kg
車輛総重量 フォーク仕様		4953 kg
ホイールベース	y	2.06 m
4ポストキャノピー最大幅	b22	1.28 m
キャブ幅	b4	1.28 m
FOPSを取り外し、ROPSを折りたたんだ状態での全高	h36	1.99 m
4ポストキャノピーの全高	h38	2.48 m
キャブ付全高	h17	2.48 m
フォークの角度	a4	45 °
フォークの角度 下	a5	45 °
関節角度	a19	45 °
全幅レスバケット	b1	1.74 m
全長バケット無	l2	4.44 m
最低地上高	m4	0.31 m
エンジン		
メーカー		ドイツ
エンジンモデル		TD_3_6_L4
エンジン排出ガス規制		Stage V
シリンダー / 排気量		4 - 3600 cm³
エンジン出力 (馬力 / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
最大トルク / 回転数		330 Nm / 1600 rpm
エンジンクーリングシステム		ラジエータ水 + 作動油
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2
最大走行速度 (適用規制によって変動)		30 km/h
走行速度 負荷時		20 km/h
ディファレンシャルロック		機械前後ロック
駐車ブレーキ		マニュアル
制動ブレーキ		フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、4輪に作動
油圧		
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ
油圧システム - 油圧		70 l/min / 200 bar
ハイフローオプション (l/min)		110 l/min
油圧システムの圧力を駆動する		380 bar
タンク容量		
作動油容量		74 l
燃料		102 l
騒音と振動		
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s²
その他		
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1

オプション / 終了

S : 標準 / O : オプション / - : 利用不可

	Essential	Classic	Premium
昇降機能			
Attachment hydraulic line	S	S	S
Hydraulic attachment locking	S	S	S
ブームサスペンション "Active CRC"	O	O	S
運転席			
Air conditioning with manual adjustment	-	O	-
Air suspension seat	-	O	S
Manual air conditioning	-	-	S
Mechanical cloth seat	S	S	-
エアプリフィルター	S	S	S
キャノピー	S	-	-
チューナー付きカーラジオ - 50W	-	S	S
フロアマット	S	S	S
調整可能および伸縮式ステアリングコラム	S	S	S
閉鎖式キャビン ヒーター付き	-	S	S
モーター化 / パワー			
Continuous flow hydraulics	S	S	S
Hand throttle	S	S	S
Third speed	O	O	S
制速装置	O	O	S
照明			
Complete road lighting	O	S	S
Flat Led Rotating Beacon	O	O	O
LED フロント作業灯 + LED リア作業灯	S/O**	O	S
前後作業灯	S	S	-

MLA 7-75 H-Z - 寸法図





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes