Technisches Datenblatt:

MLA-T 516-75 H





h35 h3 b22 b4 h38 a19 b1 l2 m4	Metrisch 3535 kg 2732 kg 2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4	
b22 b4 h38 a19 b1	2732 kg 2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b22 b4 h38 a19 b1	3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b4 h38 a19 b1 I2	5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b4 h38 a19 b1 I2	1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b4 h38 a19 b1 I2	1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b4 h38 a19 b1 I2	1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
h38 a19 b1 I2	2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
a19 b1 I2	44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m	
b1 I2	1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz	
12	4.95 m 0.31 m Deutz	
	0.31 m Deutz	
	Deutz	
	Stage V, Tier 4	
	4 - 3600 cm ³	
	74.30 Hp / 55.40 kW	
	330 Nm / 1600 rpm	
	2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
	Hydrostatisch	
	2 / 2	
30 km/h 20 km/h		
Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine Handbuch		
	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	
	Zahnradpumpe	
	70 l/min / 200 bar	
	110 l/min	
	380 bar	
	74 I	
	102 I	
	2.50 m/s²	
	2.00 11/0	


Optionen/Ausführungen

S: Standard/O: Optional/-: Nicht erhältlich


	Essential	Classic	Premium
Hubfunktion			
Anbaugeräte-Hydraulikleitung	S	S	S
Easy Connect System (E.C.S.)	S		-
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung "CRC"	0	0	S
Operator-Station			
Baldachin	S	-	-
Fußmatte	S	S	S
Gefederter Sitz - Mechanisch	S	-	-
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	-	S
Luftgefederter Sitz	-	0	S
Luft-Vorfilter	S	-	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Manuelle Klimaanlage	-	0	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S
Verstellbare und Teleskop-Lenksäule	S	S	S
Motorisierung/Leistung			
Automatisch reinigender Luftvorfilter	-	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	0	0	S
Durchflussverteilung	S	S	S
Geschwindigkeitsregelung	0	0	S
Handgas	S	S	S
Beleuchtung			
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	\$/0**	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	0	-	S
Led-arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	0	0	S


MLA-T 516-75 H - Lastdiagramm


Lastdiagramm gemäß EN 474-3 (80%)



MLA-T 516-75 H - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)