Ficha técnica :

# MLA-T 516-75 H





	MLA-T 516-75 H	creado el 8 de noviembre de 2025, 22:58 UT		
Capacidad		Métrico		
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		3535 kg		
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		2732 kg		
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		2000 kg		
Carga útil max. Con horquillas según EN 474-3 (80 %)		1600 kg		
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	5.03 m		
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	4.84 m		
Alcance máx		3.30 m		
Peso y dimensión		0.00		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		5543 kg		
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.28 m		
Anchura total de la cabina	b4			
Altura total canopy 4 postes	h38			
Ángulo de articulación	a19	44 °		
Ancho total: sin cucharón	b1	1.74 m		
Longitud total: sin cucharón	12	4.95 m		
Distancia al suelo	m4	0.31 m		
Motor	1114	0.31 III		
Marca		Deutz		
Modelo de motor		TD 3.6 L4		
Noma del motor		Stage V, Tier 4		
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3600 cm <sup>3</sup>		
Potencia del motor (CV / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW		
Par máx. / Rotación del par de motor				
		330 Nm / 1600 rpm		
Sistema de refrigeración del motor Transmisión		2 radiadores agua aceite hidráulico		
Tipo de transmisión		Hidrostático		
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2		
,		2 / 2 30 km/h		
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		20 km/h		
Velocidad de desplazamiento (con carga)				
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina Manual		
Freno de aparcamiento				
Freno de servicio		Freno de tambor hidráulico en el eje delantero, que actúa sobre las 4 ruedas		
Hidráulico				
Tipo de bomba		Bomba de engranajes		
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		70 I/min / 200 bar		
Opción de alto caudal (I/min)		110 l/min		
Presión del sistema hidráulico de transmisión		380 bar		
Capacidad del tanque				
Aceite hidráulico		74		
Carburante		102		
Ruido y vibración		1021		
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²		
Varios		× 2.50 III/5-		
Certificación de cabina		DODC FORCash (lavel 1)		
Centilicación de cabilla		ROPS - FOPS cab (level 1)		


## Opciones / Acabados

E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible

	Essential	Classic	Premium
Función de elevación			
Accesorio sistema de bloqueo hidráulico	E	E	E
Easy Connect System (E.C.S.)	E		
Línea hidráulica de fijación	E	E	E
Suspensión de pluma «CRC»	0	0	E
Estación del operador			
Aire acondicionado manual	-	-	E
Aire acondicionado manual	-	0	-
Alfombrilla	E	E	E
Asiento con suspensión mecánica	E	-	-
Asiento de suspensión neumática	-	0	E
Cabina cerrada con calefacción	-	-	E
Columna de dirección ajustable y telescópica	E	E	E
Cubierta	E	-	-
Prefiltro de aire	E	-	-
Sintonizador radio coche - 50W		E	E
Motorización/Potencia			
Acelerador de mano	E	E	E
Control de velocidad	0	0	E
Movimientos combinados (distribuidor de flujo compartido)	E	E	E
Prefiltro de aire autolimpiable	<u> </u>	E	E
Sistema hidráulico de caudal continuo	E	E	E
Tercera velocidad	0	0	E
lluminación			
Luces de carretera completas	0	-	E
Luces de trabajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E/0**	E	-
Luces de trabajo LED delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	0	0	E


#### MLA-T 516-75 H - Diagramas de carga


Diagrama de carga de conformidad con EN 474-3 (80%)



### MLA-T 516-75 H - Diagrama dimensional











#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes