Ficha técnica :

MLA-T 516-75 H





	MLA-1 310-7311 0	eado el 4 de diciembre de 2025, 14.22 o	
Capacidad		Métrico	
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		3535 kg	
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		2732 kg	
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		2000 kg	
Carga útil max. Con horquillas según EN 474-3 (80 %)		1600 kg	
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	5.03 m	
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	4.84 m	
Alcance máx		3.30 m	
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		5543 kg	
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.28 m	
Anchura total de la cabina	b4	1.28 m	
Altura total canopy 4 postes	h38	2.48 m	
Ángulo de articulación	a19	44 °	
Ancho total: sin cucharón	b1	1.74 m	
Longitud total: sin cucharón	12	4.95 m	
Distancia al suelo	m4	0.31 m	
Motor	1114	3.51 III	
Marca		Deutz	
Modelo de motor		TD 3.6 L4	
Noma del motor		Stage V, Tier 4	
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3600 cm ³	
Potencia del motor (CV / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		330 Nm / 1600 rpm	
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico	
Transmisión		2 ladiadoles agua aceite maladileo	
Tipo de transmisión		Hidrostático	
Número de marchas (hacia delante / atrás)		2 / 2	
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		30 km/h	
Velocidad de desplazamiento max. (km/n) (puede vanai seguiria normativa apricable)		20 km/h	
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina	
Freno de aparcamiento		Manual	
		Freno de tambor hidráulico en el eje delantero, que	
Freno de servicio		actúa sobre las 4 ruedas	
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		70 I/min / 200 bar	
Opción de alto caudal (I/min)		110 l/min	
Presión del sistema hidráulico de transmisión		380 bar	
Capacidad del tanque			
Aceite hidráulico		74	
Carburante		102 I	
Ruido y vibración			
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²	
Varios			
Certificación de cabina		ROPS - FOPS cab (level 1)	


Opciones / Acabados

E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible

	Essential	Classic	Premium
Función de elevación			
Accesorio sistema de bloqueo hidráulico	E	E	E
Easy Connect System (E.C.S.)	E		
Línea hidráulica de fijación	E	E	E
Suspensión de pluma «CRC»	0	0	E
Estación del operador			
Aire acondicionado manual	-	-	E
Aire acondicionado manual		0	-
Alfombrilla	E	E	E
Asiento con suspensión mecánica	E	•	•
Asiento de suspensión neumática	-	0	E
Cabina cerrada con calefacción	-	-	E
Columna de dirección ajustable y telescópica	E	E	E
Cubierta	E	-	
Prefiltro de aire	E	-	-
Sintonizador radio coche - 50W	-	E	E
Motorización/Potencia			
Acelerador de mano	E	E	E
Control de velocidad	0	0	E
Movimientos combinados (distribuidor de flujo compartido)	E	E	E
Prefiltro de aire autolimpiable	-	E	E
Sistema hidráulico de caudal continuo	E	E	E
Tercera velocidad	0	0	E
lluminación			
Luces de carretera completas	0	•	E
Luces de trabajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E/0**	E	•
Luces de trabajo LED delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	0	0	E


MLA-T 516-75 H - Diagramas de carga


Diagrama de carga de conformidad con EN 474-3 (80%)



MLA-T 516-75 H - Diagrama dimensional











Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes