Fiche technique:

MLA-T 516-75 H





| h35 h3 b22 b4 h38 a19 b1 l2 m4 | Métrique 3535 kg 2732 kg 2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 Stage V, Tier 4 | |
|--|--|--|
| b22 b4 h38 a19 b1 | 2732 kg 2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 2000 kg 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 1600 kg 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 5.03 m 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 4.84 m 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b22 b4 h38 a19 b1 | 3.30 m 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b4 h38 a19 b1 I2 | 5543 kg 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b4 h38 a19 b1 I2 | 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b4 h38 a19 b1 I2 | 1.28 m 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b4 h38 a19 b1 I2 | 1.28 m 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| h38 a19 b1 I2 | 2.48 m 44 ° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| a19 b1 l2 | 44° 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| b1 I2 | 1.74 m 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| 12 | 4.95 m 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| | 0.31 m Deutz TD 3.6 L4 | |
| m4 | Deutz TD 3.6 L4 | |
| | TD 3.6 L4 | |
| | TD 3.6 L4 | |
| | | |
| | Stage V, Tier 4 | |
| | - | |
| | 4 - 3600 cm³ | |
| | 74.30 ch / 55.40 kW | |
| | 330 Nm / 1600 tr/min | |
| | 2 radiateurs à eau + huile hydraulique | |
| | | |
| | Hydrostatique | |
| | 2 / 2 | |
| | 30 km/h | |
| | 20 km/h | |
| | Verrouillage avant et arrière de la machine | |
| | Manuel | |
| | Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues | |
| | | |
| | Pompe à engrenage | |
| | 70 I/min / 200 bar | |
| | 110 l/min | |
| | 380 bar | |
| | | |
| | 74 | |
| | 102 | |
| | 1021 | |
| | | |
| | 4.2 F0 m/o² | |
| | < 2.50 m/s² | |
| | | |


Options / finitions

S: Standard / O: Option / -: Non disponible

| | Essential | Classic | Premium |
|--|-----------|---------|---------|
| Fonction de levage | | | |
| Easy Connect System (ECS) | S | - | - |
| Ligne hydraulique pour l'accessoire | S | S | S |
| Suspension de flèche "CRC" | 0 | 0 | S |
| Verrouillage hydraulique de l'accessoire | S | S | S |
| Poste opérateur | | | |
| Arceau | S | - | - |
| Autoradio tuner - 50W | - | S | S |
| Cabine fermée avec chauffage | - | - | S |
| Climatisation manuelle | - | - | S |
| Climatisation manuelle | - | 0 | - |
| Colonne de direction réglable et télescopique | S | S | S |
| Préfiltre à air | S | - | - |
| Siège à suspension mécanique | S | - | - |
| Siège à suspension pneumatique | - | 0 | S |
| Tapis de sol | S | S | S |
| Motorisation/Puissance | | | |
| Accélérateur manuel | S | S | S |
| Marche forcée | S | S | S |
| Mouvements cumulés (distributeur à répartition du débit) | S | S | S |
| Préfiltre à air auto-nettoyant | - | S | S |
| Régulateur de vitesse | 0 | 0 | S |
| Troisième vitesse | 0 | 0 | S |
| Éclairage | | | |
| Eclairage route complet | 0 | - | S |
| Phares de travail à LED sur cabine avant et arrière (x4 : 2 avant + 2 arrière) | 0 | 0 | S |
| Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4) | \$/0** | S | - |


MLA-T 516-75 H - Abaques


Machine sur pneus avec fourches - Abaque conforme à la norme EN 474-3 (80%)



MLA-T 516-75 H - Schémas d'encombrement











Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes