Ficha técnica :

MLA-T 516-75 H





	MLA-1 316-73 H U	MLA-T 516-75 H Chaud em 8 de novembro de 2023 22. 18 0		
Capacidade		Métrico		
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		3535 kg		
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)		2732 kg		
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		2000 kg		
Carga útil máx. com os garfos segundo a EN 474-3 (80%)		1600 kg		
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35	5.03 m		
Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	h3	4.84 m		
Alcance máx.		3.30 m		
Peso e dimensões				
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		5543 kg		
Largura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	1.28 m		
Largura total da cabina	b4	1.28 m		
Altura total "canopy" 4 postes	h38	2.48 m		
Ângulo de articulação	a19	44 °		
Largura total - sem balde	b1	1.74 m		
Comprimento total - sem balde	12			
Distância ao solo	m4	0.31 m		
Motor	1114	0.31 III		
Marca do motor		Deutz		
Modelo do motor		Deutz TD 3.6 L4		
Norma do motor		TD 3.6 L4 Stage V, Tier 4		
		4 - 3600 cm ³		
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros				
Potência do motor (cv / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW		
Binário máx. / Rotação do motor		330 Nm / 1600 rpm		
Sistema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico		
Transmissão		Hidropattion		
Tipo de transmissão		Hidrostático		
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2		
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		30 km/h		
Velocidade de deslocação (com carga)		20 km/h		
Bloqueio do diferencial		Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina		
Travão de estacionamento		Manual		
Travão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas		
Hidráulico				
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem		
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		70 I/min / 200 bar		
Opção de alto fluxo (I/min)		110 l/min		
Pressão do sistema da transmissão hidráulica		380 bar		
Capacidade do tanque				
Óleo hidráulico		74		
Combustível		102 I		
Ruído e vibração				
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²		
Diversos		2.00, 0		
Certificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1		


Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium
Função de elevação			
Bloqueio hidráulico do acessório	S	S	S
Easy Connect System (E.C.S.)	S		-
Linha hidráulica do acessório	S	S	S
Suspensão da lança "CRC"	0	0	S
Posto do operador			
Ar condicionado manual	-	-	S
Ar condicionado manual	-	0	-
Banco com suspensão - Mecânica	S	-	-
Banco de suspensão pneumática	-	0	S
Cabina aberta	S	-	-
Cabina fechada com aquecimento	-	-	S
Coluna de direção regulável e telescópica	S	S	S
Pré-filtro do ar	S	-	-
Rádio sintonizador para automóvel - 50W	-	S	S
Tapete	s	S	S
Motorização/Potência			
Acelerador manual	S	S	S
Controlo de velocidade	0	0	S
Hidráulica de débito contínuo	S	S	S
Movimentos simultaneos - Distribuição de partilha de débito	S	S	S
Pré-filtro do ar com limpeza automática	-	S	S
Terceira velocidade	0	0	S
lluminação			
Iluminação de estrada completa	0	-	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras	\$/0**	S	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	0	0	S


MLA-T 516-75 H - Diagramas de carga


Diagrama de carga em conformidade com a EN 474-3 (80%)



MLA-T 516-75 H - Esquemas dimensionais











Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes