

Technisches Datenblatt :

1050R



Kapazität		Metrisch
Nennlast		476 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		533 kg
Leergewicht		1905 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	876 mm
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3546 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2746 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	1786 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe	h29	2146 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2896 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	579 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	828 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1229 mm
Schaufelbreite	e1	1404 mm
Bodenfreiheit	m4	152 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2258 mm
Hinterer Überhangwinkel	a2	26 °
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	1763 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		9.50 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		27 x 8,5 x 15 HD
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motormodell		3TNV88C-KMSV
Motomom		Stage V, Tier 4
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		108 Nm / 2800 rpm
Antriebsart		Diesel
Motorleistung (PS / kW)		34.20 Hp / 24.70 kW
Batterie		12 V
Lichtmaschine		40 kW
Anlasser		2.30 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		55.10 l/min
Druck Zusatzhydraulik		189.60 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		39.40 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		30.30 l
Hubraum		1.60 l
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LWA)		101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		80 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s ²
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.93 m/s ²

1050R - Maßzeichnung



Ausstattung

—	
Integrierte Zugangsklappe (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatantrieb - Servo	Standard
Wählbare selbstnivellierende hydraulische Hubbewegung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitsleuchten - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte	Standard
Hilfshydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Motorblockheizung	Standard
Operator-Station	
Fuß- und Handgasregler 2	Standard
Gehl T-Bügel Steuerung	Standard
Hand-/Fußbedienung	Standard
Heizung	Optional
Höhenverstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne	Standard
Hupe	Optional
Kabinenverkleidung	Optional
Mechanischer Federungssitz	Optional
Schalldämmmaterial	Standard
Überrollschutz/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Optional
Vollständige Instrumentierung	Standard
Sicherheit	
Bedienerschutzbügel	Standard
Bremssteuerung (Automatisch / Manuell)	Standard
Hebearmstütze	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwamer	Optional
Schutz gegen Vandalismus	Standard



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes