

Scheda tecnica :

# 1050R



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità  |     | Metrico                 |
|---|-----|-------------------------|
| Capacità operativa nominale                               |     | 476 kg                  |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale     |     | 533 kg                  |
| Peso a vuoto  |     | 1905 kg                 |
| Peso e dimensioni   |     |                         |
| Interasse   | y   | 876 mm                  |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo                  | h27 | 3546 mm                 |
| Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata | h28 | 2746 mm                 |
| Altezza alla protezione ROPS                              | h17 | 1786 mm                 |
| Angolo di scarico alla massima altezza                    | a5  | 42 °                    |
| Altezza di scarico  | h29 | 2146 mm                 |
| Lunghezza con benna                                       | l16 | 2896 mm                 |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo                    | r6  | 579 mm                  |
| Angolo di richiamo al suolo                               | a13 | 29 °                    |
| Altezza dal sedile al suolo                               | h30 | 828 mm                  |
| Larghezza senza benna                                     | b1  | 1229 mm                 |
| Larghezza benna   | e1  | 1404 mm                 |
| Altezza libera dal suolo                                  | m4  | 152 mm                  |
| Lunghezza senza benna                                     | l2  | 2258 mm                 |
| Angolo di uscita  | a2  | 26 °                    |
| Raggio di ingombro anteriore con benna                    | b18 | 1763 mm                 |
| Performance   |     |                         |
| Velocità di spostamento (senza carico)                    |     | 9.50 km/h               |
| Pneumatici  |     |                         |
| Modelli di pneumatici                                     |     | 27 x 8,5 x 15 HD        |
| Motore  |     |                         |
| Marca motore  |     | Yanmar                  |
| Modello motore  |     | 3TNV88C-KMSV            |
| Norma motore  |     | Stage V, Tier 4         |
| Coppia massima / Regime motore                            |     | 108 Nm / 2800 rpm       |
| Tipo di alimentazione                                     |     | Diesel                  |
| Potenza motore (CV / kW)                                  |     | 34.20 cv / 24.70 kW     |
| Batteria  |     | 12 V                    |
| Alternatore   |     | 40 kW                   |
| Motorino avviamento                                       |     | 2.30 kW                 |
| Idraulico   |     |                         |
| Impianto idraulico ausiliario                             |     | 55.10 l/min             |
| Pressione impianto idraulico standard                     |     | 189.60 bar              |
| Capacità del serbatoio                                    |     |                         |
| Carburante  |     | 39.40 l                 |
| Capacità del serbatoio idraulico                          |     | 30.30 l                 |
| Cilindrata  |     | 1.60 l                  |
| Rumore e vibrazione                                       |     |                         |
| Rumorosità nell'ambiente (LwA)                            |     | 101 dB                  |
| Rumorosità al posto di guida (LpA)                        |     | 80 dB                   |
| Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)                 |     | 0.81 m/s <sup>2</sup>   |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia              |     | < 0.93 m/s <sup>2</sup> |

## 1050R - Disegno quotato



## Allestimento

|   |          |
|---|----------|
| —   |          |
| Piastra di Accesso Integrale (rimovibile)                       | Standard |
| <b>Altre opzioni</b>  |          |
| Azione di Sollevamento Idraulico Autolivellante Selezionabile 4 | Optional |
| Trasmissione Idrostatica - Servo                                | Standard |
| <b>Funzione di sollevamento</b>                                 |          |
| Idraulica ausiliaria  | Standard |
| Sistema di Montaggio Accessori All-Tach®                        | Standard |
| <b>Funzioni secondarie</b>                                      |          |
| Contropeso  | Optional |
| Strumentazione Completa   | Standard |
| <b>Luci</b>   |          |
| Luci di lavoro - Anteriori e posteriori                         | Standard |
| <b>Motorizzazione/Potenza</b>                                   |          |
| Riscaldatore del blocco motore                                  | Standard |
| <b>Sicurezza</b>  |          |
| Allarme di retromarcia  | Optional |
| Barra di Sicurezza Operatore                                    | Standard |
| Controllo Freno (Automatico / Manuale)                          | Standard |
| Dispositivo di supporto del braccio di sollevamento             | Standard |
| Protezione Antivandalo  | Standard |
| Sistema di Sicurezza Hydraloc™                                  | Standard |
| <b>Stazione operatore</b>                                       |          |
| Cabina chiusa   | Optional |
| Clacson   | Optional |
| Comandi a barra a T Gehl  | Standard |
| Comandi manuali/pedaliere                                       | Standard |
| Materiale fonoassorbente  | Standard |
| Piedino e Comandi a Mano 2                                      | Standard |
| Protezione superiore ROPS/FOPS Livello II                       | Standard |
| Riscaldamento   | Optional |
| Sedile Regolabile con Schienale Alto                            | Standard |
| Sedile sospeso - Meccanico                                      | Optional |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes