

Ficha técnica :



1050R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade	Métrico
Capacidade operativa nominal	476 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional	533 kg
Peso sem carga	1905 kg
Peso e dimensões	
Distância entre eixos	y
Altura de elevação - totalmente levantado	h27
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28
Altura total até ao teto de proteção	h17
Ângulo de descarga na altura total	a5
Altura de descarga	h29
Comprimento total com balde	l16
Alcance de descarga à altura máxima	r6
Basculamento para trás à altura do solo	a13
Altura do assento ao solo	h30
Largura total - sem balde	b1
Largura do balde	e1
Distância ao solo	m4
Comprimento total - sem balde	l2
Ângulo de saída	a2
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18
Atuação	
Velocidade de deslocação (sem carga)	9.50 km/h
Pneus	
Pneus standard	27 x 8.5 x 15 HD
Motor	
Marca do motor	Yanmar
Modelo do motor	3TNV88C-KMSV
Norma do motor	Stage V, Tier 4
Binário máx. / Rotação do motor	108 Nm / 2800 rpm
Fonte de energia	Diesel
Potência do motor (cv / kW)	34.20 Hp / 24.70 kW
Bateria	12 V
Altemador	40 kW
Motor de arranque	2.30 kW
Hidráulico	
Sistema hidráulico auxiliar	55.10 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar	189.60 bar
Capacidade do tanque	
Combustível	39.40 l
Capacidade do depósito hidráulico	30.30 l
Cilindrada	1.60 l
Ruído e vibração	
Ruído ambiente (LwA)	101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)	80 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)	0.81 m/s ²
Vibração em mãos e braços	0.93 m/s ²

1050R - Esquemas dimensionais



Equipamentos

—	
Placa de acesso integral (amovível)	Série
Função de elevação	
Sistema de engate All-Tach®	Série
Sistema hidráulico auxiliar	Série
Funções secundárias	
Contrapeso	Opcional
Instrumentação completa	Série
Iluminação	
Luzes de trabalho – Dianteira e traseira	Série
Motorização/Potência	
Aquecedor do bloco do motor	Série
Outras opções	
Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4	Opcional
Transmissão hidrostática – Servo	Série
Posto do operador	
Aceleradores manual e de pé 2	Série
Aquecedor	Opcional
Banco com suspensão – Mecânica	Opcional
Banco regulável com encosto alto	Série
Buzina	Opcional
Comandos de barra em T Gehl	Série
Comandos de mão/pé	Série
Material de redução sonora	Série
ROPS/FOPS Nível II proteção superior	Série
Tipo de cabina	Opcional
Segurança	
Alarme de reserva	Opcional
Barra de retenção do operador	Série
Comando do travão (automático/manual)	Série
Dispositivo de suporte do braço de elevação	Série
Proteção contra vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série


Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes