

Ficha técnica :

1050R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		476 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		533 kg
Peso sem carga		1905 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	876 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3546 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	2746 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1786 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2146 mm
Comprimento total com balde	l16	2896 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	579 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Altura do assento ao solo	h30	828 mm
Largura total - sem balde	b1	1229 mm
Largura do balde	e1	1404 mm
Distância ao solo	m4	152 mm
Comprimento total - sem balde	l2	2258 mm
Ângulo de saída	a2	26 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1763 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		9.50 km/h
Pneus		
Pneus standard		27 x 8.5 x 15 HD
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		3TNV88C-KMSV
Norma do motor		Stage V, Tier 4
Binário máx. / Rotação do motor		108 Nm / 2800 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		34.20 Hp / 24.70 kW
Bateria		12 V
Alternador		40 kW
Motor de arranque		2.30 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		55.10 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		189.60 bar
Capacidade do tanque		
Combustível		39.40 l
Capacidade do depósito hidráulico		30.30 l
Cilindrada		1.60 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		80 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²
Vibração em mãos e braços		< 0.93 m/s ²

1050R - Esquemas dimensionais



Equipamentos

—	
Placa de Acesso Integral (removível)	Série
Função de elevação	
Hidráulica Auxiliar	Série
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Funções secundárias	
Contrapeso	Opcional
Instrumentação Completa	Série
Iluminação	
Luzes de Trabalho - Frente e Traseira	Série
Motorização/Potência	
Aquecedor do Bloco do Motor	Série
Outras opções	
Acção Hidráulica de Elevação Auto-nivelante Seletiva 4	Opcional
Transmissão Hidrostática - Servo	Série
Posto do operador	
Aquecimento	Opcional
Assento Suspenso - Mecânico	Opcional
Banco Regulável com Encosto Alto	Série
Buzina	Opcional
Cabine Fechada	Opcional
Comandos Gehl em Barra T	Série
Comandos Manuais/Pedais	Série
Material de Redução de Ruído	Série
Pedais e Manetes de Aceleração 2	Série
Proteção Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Segurança	
Alarme de Recuo	Opcional
Barra de Contenção do Operador	Série
Controlo de Travão (Automático / Manual)	Série
Dispositivo de Suporte do Braço de Elevação	Série
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes