Fiche technique:

MTA 8044 SERIES IV







Capacités	Métrique
Capacité max.	3629 kg
Hauteur de levage max.	13.40 m
Déport maximal	9.30 m
Poids et dimensions	7.00 III
	l11 6.04 m
ongueur hors tout au tablier	
argeur hors tout	b1 2.50 m
lauteur hors tout	h17 2.34 m
mpattement	у 3.03 m
Carde au sol	m4 406 mm
argeur hors tout cabine	b4 838 mm
Angle de cavage	a4 12°
angle de déversement	a5 112°
layon de braquage extérieur	Wa3 4.20 m
Poids à vide (avec fourches)	10660 kg
Poids	10660 kg
Pneus standards	13 x 24
Correction de dévers longitudinal +/-	10 °
Correcteur de dévers	a9 10°
Performances	
evage	11 s
Descente	8 s
Sortie de télescope	14 s
Rentrée de télescope	12 s
	7 s
Cavage	
Déversement	4 s
Moteur	
Marque du moteur	Deutz
Norme moteur	Tier 4 final
Modèle du moteur	TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres / Cylindrée	4 - 3.80 cm ³
Puissance moteur (CV/kW)	119.35 ch / 89 kW
Couple max. / Régime moteur	480 Nm @ 1600 tr/min
Transmission Transmission	
Type de transmission	Convertisseur de couple avec boîte de vites powershift
Nombre de vitesses (avant / arrière)	3/3
(itesse de déplacement (en charge)	31.50 km/h
/itesse de déplacement max.	31.50 km/h
rein de parking	Déclenchement hydraulique à ressort SA
Frein de service	Freins à disques humides
abricant de pont	Dana
-lydraulique	Dunu
	Domno à angresses
Type de pompe hydraulique	Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique	157 I/min-207 bar
Capacités des réservoirs	4470
Huile moteur	14.70
Huile hydraulique	170 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)	19
Carburant	178
Divers	
Roues directrices (avant / arrière)	2/2
Roues motrices (avant / arrière)	2/2
Certification cabine	ROPS/FOPS
Commandes	Simple joystick avec FNR

MTA 8044 Series IV - Schémas d'encombrement











Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes