Fiche technique:

MTA 9050 SERIES IV







Capacités	Métrique	
Capacité max.	4082 kg	
Hauteur de levage max.	15.30 m	
Déport maximal	11.10 m	
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	I11 6.40 m	
argeur hors tout	b1 2.53 m	
Hauteur hors tout	h17 2.59 m	
mpattement	y 3.15 m	
Carde au sol	m4 457 mm	
argeur hors tout cabine	b4 838 mm	
Angle de cavage	a4 12°	
Angle de déversement	a5 112 °	
•		
Rayon de braquage extérieur	Wa3 4.24 m	
oids à vide (avec fourches)	13562 kg	
Pneus standards	14 x 24	
Correction de dévers longitudinal +/-	10 °	
Correcteur de dévers	a9 10 °	
Performances		
evage	15 s	
escente	10 s	
ortie de télescope	15 s	
entrée de télescope	12 s	
Cavage	10 s	
Déversement	5 s	
Moteur		
Marque du moteur	Deutz	
Norme moteur	Stage IV, Tier 4 f	inal
Modèle du moteur	TCD 3.6 L4	
lombre de cylindres / Cylindrée	4 - 3.80 cm ³	
Puissance moteur (CV/kW)	119.35 ch / 89	kW
Couple max. / Régime moteur	480 Nm @ 1600 t	r/min
Transmission		
Type de transmission	Convertisseur de couple avec powershift	boîte de vitesses
lombre de vitesses (avant / arrière)	4/3	
îtesse de déplacement max.	31.10 km/h	
rein de parking	Déclenchement hydraulique à ressort SAHR	
rein de service	Freins à disques humides	
abricant de pont	Dana	
lydraulique		
ype de pompe hydraulique	Pompe à engren	ane
lébit hydraulique / Pression hydraulique	157 l/min-207	
Capacités des réservoirs	137 1/11111 207	Jai
uile moteur	14.70 l	
luile hydraulique	1701	
'luide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)	19	
Carburant	178 I	
livers		
loues directrices (avant / arrière)	2/2	
loues motrices (avant / arrière)	2/2	
Certification cabine	ROPS/FOPS	

MTA 9050 Series IV - Schémas d'encombrement











Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes