Fiche technique:

# **MTA 1242**







	MTA 1242 Document créé le 17 juillet 2025	a 00.24
Capacités	Métrique	
Capacité max.	5443.10 kg	
Hauteur de levage max.	12.96 m	
Déport maximal	8.69 m	
Poids et dimensions		
ongueur au talon des fourches	12 6.30 m	
ongueur hors-tout (avec fourches)	l1 7.51 m	
argeur hors tout	b1 2.54 m	
Hauteur hors tout	h17 2.47 m	
impattement	y 3.50 m	
arde au sol	m4 0.48 m	
argeur hors tout cabine	b4 0.95 m	
Angle de cavage	a4 34 °	
ingle de déversement	a5 96 °	
ayon de braquage extérieur	Wa3 3.90 m	
oids à vide	12134 kg	
oids	12134 kg	
ype de roues	Pneumatique	
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s 1219 mm x 152 mm x 63.5	0 mm
longueur de rouiches / Largeur de rouiches / Section de rouiches	a9 10°	J 111111
erformances	d9 10	
	16 s	
evage		
escente	11 s	
ortie de télescope	17 s	
entrée de télescope	12 s	
Cavage	4 s	
léversement	6 s	
Action of the second of the se	Deutz	
Aarque du moteur	Tier 4 final	
lorme moteur		
fodèle du moteur	TCD 3.6 L4	
lombre de cylindres / Cylindrée	4 - 3600 cm³	
ruissance du moteur I.C. (ch) - Puissance	127 ch / 95 kW	
couple max. / Régime moteur	500 Nm @ 2300 tr/min	1
ffort de traction	13245 daN	
ransmission		
ype de transmission	Powershift	
lombre de vitesses (avant / arrière)	5/3	
fitesse de déplacement max.	36.20 km/h	
rein de parking	Déclenchement hydraulique à re	
rein de service	Freins à disques humid	es
lydraulique		
ype de pompe hydraulique	Piston axial	
lébit hydraulique / Pression hydraulique	151 l/min-275.80 bar	
apacités des réservoirs		
uile moteur	8.51 l	
uile hydraulique	143.80	
luide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)	15.14	
léservoir à carburant	144 l	
ruit et vibration		
ruit au poste de conduite (LpA)	80 dB	
ivers		
oues directrices (avant / arrière)	2/2	
Roues motrices (avant / arrière)	2/2	

#### MTA 1242 - Schémas d'encombrement








## MTA 1242 - Abaques

## Machine sur pneus avec fourches







#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes