

# V210 - NEW

## KOMPAKTLADER



### Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Abschmierbare Stifte für geringere TCO
- ✓ Aufklappbare Kühlbox mit hydraulischem Gebläse
- ✓ Backup Alarm

### Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2032 mm (80")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3 )
- ✓ 249 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3061 mm (120,5") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1623 mm (63.9") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3393 kg (7.480 lbs.) Betriebsgewicht

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kippplast	952,54 kg
	Einsatzgewicht	3393 kg
	Kippplast	1905 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	1092 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	4013 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3061 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	2032 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	42 °
	Auskipphöhe	2286 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3543 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	851 mm
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	92 °
	Sitzhöhe über Grund	952,50 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1623 mm
	Bodenfreiheit Maschine	178 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2743 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2146 mm
	hinterer Böschungswinkel	25 °
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12,10 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	18,70 km/h
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV98C-NGL
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	52,70 kW
	Nennleistung	51,70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Anzahl der Zylinder	4
	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
	Batterie	12 V
	Lichtmaschine - Ampere	100 A
	Anlasser	3 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	86,50 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	239,59 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229,25 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	106 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22,70 l
	Hubraum	3,30 l



## STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Power Port
- LED Work Lights
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

## OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.