

V210

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Abschmierbare Stifte für geringere TCO
- ✓ Aufklappbare Kühlbox mit hydraulischem Gebläse
- ✓ Backup Alarm

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2032 mm (80")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3)
- ✓ 249 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3061 mm (120,5") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1623 mm (63.9") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3393 kg (7.480 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		US - SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kippplast	2100 lb	952.54 kg
	Einsatzgewicht	7480 lb	3393 kg
Gewicht und Reifengröße	Kippplast	4200 lb	1905 kg
	Radstand	43 in	1092 mm
	Gesamteinseithöhe – bei max. Hubhöhe	158 in	4013 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	121 in	3061 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	80 in	2032 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °	42 °
	Auskipphöhe	90 in	2286 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	139 in	3543 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	34 in	851 mm
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	92 °	92 °
	Sitzhöhe zum Boden	37 in	952.50 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	64 in	1623 mm
	Bodenfreiheit	7 in	178 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	108 in	2743 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	84 in	2146 mm
	hinterer Böschungswinkel	25 °	25 °
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	8 mph	12.10 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2. Gang	12 mph	18.70 km/h
Motor	Hersteller	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98C-NGL	4TNV98C-NGL
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Brutto-Leistung	52.70 kW	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	178 ft/lbs / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel	Diesel
	Zylinderzahl	4	4
	Leistung	70.68 Hp	70.68 Hp
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt	Wassergekühlt
	Batterie	12 V	12 V
Hydraulisch	Lichtmaschine - Ampere	100 A	100 A
	Anlasser	3 kW	3 kW
	Zusatzhydraulik	23 US gpm	86.50 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	3475 PSI	239.59 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	30 US gpm	114 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	3325 PSI	229.25 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	28 US gal	106 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	6 US gal	22.70 l
	Hubraum	0.87 US gal	3.30 l



STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Stromanschluss
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Zwei-Gang-Antrieb
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.