Ficha técnica :

2100V






	2100v Creado	2100V Creado el 9 de noviembre de 2025, 21:05 UTC	
Capacidad		Métrico	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		952.54 kg	
Peso de funcionamiento		3393 kg	
Peso sin carga		3045 kg	
Carga de vuelco		1905 kg	
Peso y dimensión		,	
Distancia entre ejes	у	1092 mm	
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4013 mm	
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3061 mm	
Altura total al techo	h17	2032 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °	
Altura de descarga	h29	2286 mm	
Cubo de longitud completa	l16	3543 mm	
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	851 mm	
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	92 °	
Altura del asiento al suelo	h30	952.50 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1	1625.60 mm	
Distancia al suelo	m4	191 mm	
Longitud total: sin cucharón	12	2743 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2146 mm	
Ángulo de salida (trasero)		25 °	
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.10 km/h	
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		18.70 km/h	
Neumáticos			
Tipo de transmisión		Hidrostático	
Motor			
Marca		Yanmar	
Modelo de motor		4TNV98C-NGL	
Norma del motor		Stage V	
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm / 1625 rpm	
Fuente de alimentación		Diésel	
N° de cilindros		4	
Potencia del motor (CV / kW)		69.30 Hp / 51 kW	
Sistema de refrigeración del motor		Agua	
Batería		12 V	
Altemador - Amperaje		100 A	
Motor de arranque		3 kW	
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 l/min	
Presión Hidráulica Auxiliar		239 bar	
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		114 l/min	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229 bar	
Capacidad del tanque			
Carburante		106 l	
Capacidad del depósito hidráulico		22.70	
Cilindrada		3.30	
		0.001	

2100V - Diagrama dimensional











Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes