

技術シート：

2100V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティ		メートル単位
50 の転倒荷重での動作容量		952.54 kg
作業時重量		3393 kg
機械質量		3045 kg
チップ容量		1905 kg
仕様		
ホイールベース	y	1092 mm
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4013 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	3073 mm
ROPS上面までの高さ	h17	2032 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	42 °
ダンブ高	h29	2286 mm
バケット付全長	l16	3543 mm
最大高・ダンブリーチ	r6	851 mm
完全高でのロールバック・アングル	a4	92 °
シートから地面までの高さ	h30	952.50 mm
全幅レスバケット	b1	1625.60 mm
最低地上高	m4	191 mm
全長・バケット無	l2	2743 mm
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	2146 mm
後部出発角度		25 °
性能		
走行速度 無負荷時		12.10 km/h
スピードオプション付走行速度・最大		18.50 km/h
ホイール		
変速装置		ハイドロマチック
エンジン		
メーカー		ヤンマー
エンジンモデル		4TNV98C-NGL
エンジン排出ガス規制		Stage V
最大トルク / 回転数		241 Nm / 1625 rpm
エンジン		ディーゼル
シリンダー		4
エンジン出力 (馬力 / kW)		69.30 Hp / 51 kW
エンジンクーリングシステム		水
バッテリー容量		12 V
オルタネータ・電流		100 A
スタータ		3 kW
油圧		
補助油圧		86.50 l/min
補助油圧		239 bar
高流量補助油圧-オプション L / min		114 l/min
高圧補助油圧-オプション		229 bar
タンク容量		
燃料タンク容量。		106 l
作動油タンク容量		22.70 l
排気量		3.30 l

2100V - 寸法図





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes