Scheda tecnica:

## **2100V**






	2100V (	reato il 3 maggio 2024 19:57:08 UTC
Capacità		Metrico
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		952.54 kg
Peso operativo		3393 kg
Peso a vuoto		3045 kg
Carico di ribaltamento		1905 kg
Peso e dimensioni		,
Peso a vuoto - Approssimativo		3393 kg
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4013 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3061 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2032 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2286 mm
Lunghezza con benna	116	3543 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	851 mm
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	92 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	952.50 mm
Larghezza senza benna	b1	1704 mm
Altezza libera dal suolo	m4	191 mm
Lunghezza senza benna	12	2743 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2743 mm
	wa1	1664 mm
Raggio di sterzata posteriore	wai	1004 111111
Performance  Valuable discontinuous and Completity		10.70 km /k
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		18.70 km/h
Velocità di spostamento (senza carico)		12.10 km/h
Pneumatici		I donate di a
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Motore		Venner
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98C-NGL
Norma motore		Stage V, Tier 4
Potenza lorda		51.70 kW
Potenza netta		51 kW
Coppia massima / Regime motore		241 Nm / 1625 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Numero di cilindri		4
Potenza nominale motore (cv)		69.30 cv
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Batteria		12 V
Alternateur - Amperaggio		100 A
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		86.50 l/min
Pressione impianto idraulico standard		239 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		114 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		200 bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		106 l
Cilindrata		3.30

## 2100V - Disegno quotato











## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes