Fiche technique :

## **2300V**






	2300V Docume	2300V Document créé le 30 octobre 2025 à 09:00 UTC	
Capacités		Métrique	
Capacité à 50 % de charge de basculement		1043.26 kg	
Poids opérationnel		3515 kg	
Poids à vide		3150 kg	
Charge de basculement		2086.53 kg	
Poids et dimensions			
Empattement	у	1092 mm	
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4039 mm	
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3099 mm	
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2058 mm	
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °	
Hauteur de déversement	h29	2312 mm	
Longueur hors-tout avec godet	l16	3589 mm	
Déport à hauteur totale et déversé	r6	826 mm	
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	92 °	
Hauteur entre le siège et le sol	h30	978 mm	
Largeur hors tout sans godet	b1	1707 mm	
Garde au sol	m4	203 mm	
Longueur hors-tout sans godet	12	2789 mm	
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2171 mm	
Performances			
Vitesse de déplacement (à vide)		12.70 km/h	
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		20 km/h	
Roues			
Type de transmission		Hydrostatique	
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	
Modèle du moteur		4TNV98CT-XNGL	
Norme moteur		Stage V	
Couple max. / Régime moteur		294 Nm / 1800 tr/min	
Source d'alimentation		Diesel	
Nombre de cylindres		4	
Puissance moteur (CV / kW)		72 ch / 52.70 kW	
Système de refroidissement		Eau	
Tension batterie		12 V	
Alternateur - Ampérage		100 A	
Démarreur		3 kW	
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		86.50 l/min	
Pression hydraulique auxiliaire		239.59 bar	
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		114 l/min	
Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option		229.25 bar	
Capacités des réservoirs			
Réservoir à carburant		106 l	
Capacité du réservoir hydraulique		22.70	
Cylindrée		3.30	
Volume du réservoir de liquide de refroidissement		18 I	

## 2300V - Schémas d'encombrement











## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes