技術シート:

## **2300V**






|                         | 2   | <b>300v</b> 作成 2025年11月15日 6:16 UI |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| キャパシティー                 |     | メートル単位                             |
| 50 の転倒荷重での動作容量          |     | 1043.26 kg                         |
| 作業時重量                   |     | 3515 kg                            |
| 機械質量                    |     | 3150 kg                            |
| チップ容量                   |     | 2086.53 kg                         |
| 仕様                      |     |                                    |
| ホイールベース                 | у   | 1092 mm                            |
| 全操作高さ - 完全に上昇した状態       | h27 | 4039 mm                            |
| ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態 | h28 | 3099 mm                            |
| ROPS上面までの高さ             | h17 | 2058 mm                            |
| 完全高でのダンプ・アングル           | a5  | 42 °                               |
| ダンプ高                    | h29 | 2312 mm                            |
| バケット付全長                 | l16 | 3589 mm                            |
| 最大高 - ダンプリーチ            | r6  | 826 mm                             |
| 完全高でのロールバック・アングル        | a4  | 92 °                               |
| シートから地面までの高さ            | h30 | 978 mm                             |
| 全幅レスバケット                | b1  | 1707 mm                            |
| 最低地上高                   | m4  | 203 mm                             |
| 全長-バケット無                | 12  | 2789 mm                            |
| クリアランス半径-バケット付フロント      | b18 | 2171 mm                            |
| 性能                      |     |                                    |
| 走行速度 無負荷時               |     | 12.70 km/h                         |
| スピードオプション付走行速度-最大       |     | 20 km/h                            |
| ホイール                    |     |                                    |
| 変速装置                    |     | ハイドロマチック                           |
| エンジン                    |     |                                    |
| メーカー                    |     | Yanmar                             |
| エンジンモデル                 |     | 4TNV98CT-XNGL                      |
| エンジン排出ガス規制              |     | Stage V                            |
| 最大トルク / 回転数             |     | 294 Nm / 1800 rpm                  |
| エンジン                    |     | ディーゼル                              |
| シリンダー                   |     | 4                                  |
| エンジン出力 (馬力 / kW)        |     | 72 Hp / 52.70 kW                   |
| エンジンクーリングシステム           |     | 水                                  |
| バッテリー容量                 |     | 12 V                               |
| オルタネータ・電流               |     | 100 A                              |
| スタータ                    |     | 3 kW                               |
| 油圧                      |     |                                    |
| 補助油圧                    |     | 86.50 l/min                        |
| 補助油圧                    |     | 239.59 bar                         |
| 高流量補助油圧-オプション L / min   |     | 114 l/min                          |
| 高圧補助油圧・オプション            |     | 229.25 bar                         |
| タンク容量                   |     |                                    |
| 燃料                      |     | 106 l                              |
| 作動油タンク容量                |     | 22.70                              |
| 排気量                     |     | 3.30                               |
| 水冷                      |     | 18                                 |

## 2300V - 寸法図











## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes