

Technische fiche :



# 2300V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1043.26 kg
Operating Weight		3497 kg
Leeg gewicht		3150 kg
Tipping capacity		2086.53 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1092 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4039 mm
Hoogte tot schamieren - volledig verhoogd	h28	3086 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2058 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	42 °
Dump height	h29	2312 mm
Overall length with bucket	l16	3589 mm
Dump reach - Full height	r6	826 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	92 °
Seat to ground height	h30	978 mm
Overall width less bucket	b1	1707 mm
Bodemvrijheid machine	m4	203 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2789 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2171 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.70 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98CT-XNGL
Motomorm		Stage V
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. koppel / Motorkoppel		294 Nm / 1800 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
I.C. Motorvermogen		72 Hp
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		86.50 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		114 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		106 l
Inhoud hydraulische tank		22.70 l
Cilinderinhoud		3.30 l
Volume van de vloeistofkoeltank		18 l

## 2300V - Tekening met afmetingen





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes