Technisches Datenblatt:

2100VT






	2100VT EISTEIN AIN 2. DEZEMBEI 2023 UN 07.04 C
Kapazität	Metrisch
Rated Operating Capacity	952.54 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load	1360.77 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	997.90 kg
Operating Weight	4021 kg
Eigengewicht	3651 kg
Tipping capacity	2721 kg
Gewicht und Abmessungen	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4026 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3073 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2045 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42 °
Dump height	h29 2300 mm
Overall length with bucket	l16 3543 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 927 mm
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4 92 °
Sitzhöhe zum Boden	h30 965 mm
Overall width less bucket	b1 1674 mm
Bodenfreiheit	m4 191 mm
Overall length - Less Bucket	12 2743 mm
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18 2210 mm
Rear departure angle	25 °
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	10.30 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	15.30 km/h
Reifen	10.00 Kilijili
Тур	Hydrostatisch
Motor	11901000000011
Marke	Yanmar
Motormodell	4TNV98C-NGL
Motornorm	Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	241 Nm / 1625 rpm
Antriebsart	Diesel
Zylinderzahl	4
Motorleistung (PS / kW)	69.30 Hp / 51 kW
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser
Batterie	12 V
Alternator - Ampere	100 A
Starter	3 kW
Hydraulisch	O KII
Zusatzhydraulik	86.50 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure	239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	114 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option	229.25 bar
Tankkapazität	
Kraftstoff	143.80 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters	22.701
Hubraum	3.301
	0.001

2100VT - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)