Ficha técnica :


## **2100VT**






	2100VT Greado el 9 de noviembre de 2025, 6.54
Capacidad	Métrico
Capacidad de operación nominal	952.54 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	1360.77 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional	997.90 kg
Peso de funcionamiento	4021 kg
Peso sin carga	3651 kg
Carga de vuelco	2721 kg
Peso y dimensión	
Altura de elevación: totalmente elevada	h27 4026 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28 3073 mm
Altura total al techo	h17 2045 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5 42 °
Altura de descarga	h29 2300 mm
Cubo de longitud completa	l16 3543 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6 927 mm
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4 92 °
Altura del asiento al suelo	h30 965 mm
Ancho total: sin cucharón	b1 1674 mm
Distancia al suelo	m4 191 mm
Longitud total: sin cucharón	12 2743 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18 2210 mm
Ángulo de salida (trasero)	25 °
Rendimiento	
Velocidad de desplazamiento (en vacío)	10.30 km/h
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima	15.30 km/h
Neumáticos	10.00 Killy II
Tipo de transmisión	Hidrostático
Motor	Thuiostatico
Marca	Yanmar
Modelo de motor	4TNV98C-NGL
Norma del motor	Stage V
Par máx. / Rotación del par de motor	241 Nm / 1625 rpm
Fuente de alimentación	Diésel
Nº de cilindros	4
Potencia del motor (CV / kW)	69.30 Hp / 51 kW
Sistema de refrigeración del motor	Agua
Batería	12 V
	12 V 100 A
Alternador - Amperaje	3 kW
Motor de arranque Hidráulico	3 KW
	86.50 l/min
Sistema hidráulico auxiliar	239.59 bar
Presión Hidráulica Auxiliar  Sistema hidráulica quelliar de elta fluia. Opción (L./min)	239.59 Dar 114 l/min
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción	229.25 bar
Capacidad del tanque	
Carburante	143.80
Capacidad del depósito hidráulico	22.701
Cilindrada	3.30 l

## 2100VT - Diagrama dimensional











## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes