Scheda tecnica:

2100VT






	2100V	▼ creato il 26 ottobre 2025 07:52 UT
Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		952.54 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1360.77 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		997.90 kg
Peso operativo		4021 kg
Peso a vuoto		3651 kg
Carico di ribaltamento		2721 kg
Peso e dimensioni		<u> </u>
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4026 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3073 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2045 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2300 mm
Lunghezza con benna	116	3543 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	927 mm
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	92 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	965 mm
	b1	1674 mm
Larghezza senza benna Altezza libera dal suolo		191 mm
	m4 12	2743 mm
Lunghezza senza benna		
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2210 mm
Angolo di uscita posteriore		25 °
Performance Velocità di constante (constante)		10.30 km/h
Velocità di spostamento (senza carico)		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		15.30 km/h
Pneumatici		N. A. S.
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Motore		.,
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98C-NGL
Norma motore		Stage V
Coppia massima / Regime motore		241 Nm / 1625 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Numero di cilindri		4
Potenza motore (CV / kW)		69.30 cv / 51 kW
Sistema di raffreddamento motore		Acqua
Batteria		12 V
Alternateur - Amperaggio		100 A
Motorino awiamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		86.50 l/min
Pressione impianto idraulico standard		239.59 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		114 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		229.25 bar
Capacità del serbatoio		
		143.80 l
Capacità del serbatolo del carburante		143.001
Capacità del serbatoio del carburante Capacità del serbatoio idraulico		22.70

2100VT - Disegno quotato











Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes