Ficha técnica :

2100VT






	2100VT Crea	2100VT Creado el 5 de mayo de 2024, 6:31:59 UT	
Capacidad		Métrico	
Capacidad de operación nominal		952.54 kg	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1360.77 kg	
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		997.90 kg	
Peso de funcionamiento		4021 kg	
Peso sin carga		3651 kg	
Carga de vuelco		2721 kg	
Peso y dimensión		<u> </u>	
Peso de funcionamiento: aproximado		4021 kg	
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4026 mm	
kltura hasta bisagra - elevación completa	h28	3073 mm	
Altura total al techo	h17	2045 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °	
ultura de descarga	h29	2300 mm	
Cubo de longitud completa	116	3543 mm	
Nicance de descarga a la altura máxima	r6	927 mm	
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	92 °	
Nitura del asiento al suelo	h30	965 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1	1674 mm	
Distancia al suelo	m4	191 mm	
ongitud total: sin cucharón	12	2743 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2210 mm	
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1600 mm	
Rendimiento			
/elocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		15.30 km/h	
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		10.30 km/h	
Neumáticos			
Fipo de transmisión		Hidrostático	
Motor			
Marca		Yanmar	
Modelo de motor		4TNV98C-NGL	
Norma del motor		Stage V, Tier 4	
Potencia bruta		51.70 kW	
Potencia neta		51 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm / 1625 rpm	
uente de alimentación		Diésel	
№ de cilindros		4	
Potencia del motor I.C.		69.30 Hp	
Sistema de refrigeración del motor		Agua	
Batería		12 V	
Alternador - Amperaje		100 A	
Motor de aπanque		3 kW	
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 l/min	
Presión Hidráulica Auxiliar		239.59 bar	
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		114 l/min	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229.25 bar	
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito de carburante		143.80 l	
Cilindrada		3.30 I	

2100VT - Diagrama dimensional











Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes