

Technisches Datenblatt :

2300VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Nennlast		1043.26 kg
Traglast bei 50% Kippplast		1490.50 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		1088.62 kg
Einsatzgewicht		4169 kg
Leergewicht		3817 kg
Gewicht und Reifengröße		
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4026 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3086 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2045 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe	h29	2300 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3589 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	927 mm
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °
Stzhöhe zum Boden	h30	965 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1674 mm
Bodenfreiheit	m4	191 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2789 mm
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2235 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		10.30 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		15.60 km/h
Reifen		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motormodell		4TNV98CT-XNGL
Motormom		Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart		Diesel
Zylinderzahl		4
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Motor Kühlsystem (wassergekühlt)		Wassergekühlt
Batterie		12 V
Lichtmaschine - Ampere		100 A
Anlasser		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		86.50 l/min
Druck Zusatzhydraulik		239.59 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		114 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		229.25 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		143.80 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		22.70 l
Hubraum		3.30 l
Kühlmittel		18 l

2300VT - Maßzeichnung



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes