Technisches Datenblatt:

2300VT






	2300VT Erstellt am 13. Dezember 2025 um 14:5/
Kapazität	Metrisch
Nennlast	1043.26 kg
Traglast bei 50% Kipplast	1490.50 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht	1088.62 kg
Einsatzgewicht	4169 kg
Leergewicht	3817 kg
Gewicht und Reifengröße	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4026 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3073 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2045 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42 °
Auskipphöhe	h29 2300 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16 3589 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 927 mm
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4 92°
Sltzhöhe zum Boden	h30 965 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1676 mm
Bodenfreiheit	m4 191 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	12 2789 mm
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18 2235 mm
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	10.30 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	15.30 km/h
Reifen	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Motor	
Hersteller	Yanmar
Motormodell	4TNV98CT-XNGL
Motomorm	Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart	Diesel
Zylinderzahl	4
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
Batterie	12 V
Lichtmaschine - Ampere	100 A
Anlasser	3 kW
Hydraulisch	
Zusatzhydraulik	86.50 I/min
Druck Zusatzhydraulik	239.59 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 I/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229.25 bar
Tankkapazität	
Kraftstoff	144
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70
Hubraum	3.30
Kühlmittel	18

2300VT - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes