Ficha técnica :

2300VT






	2300VT Creado	2300VT Creado el 9 de noviembre de 2025, 14:13 UTC	
Capacidad		Métrico	
Capacidad de operación nominal		1043.26 kg	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1490.50 kg	
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		1088.62 kg	
Peso de funcionamiento		4169 kg	
Peso sin carga		3817 kg	
Peso y dimensión		Š	
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4026 mm	
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3073 mm	
Altura total al techo	h17	2045 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °	
Altura de descarga	h29	2300 mm	
Cubo de longitud completa	l16	3589 mm	
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	927 mm	
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	92 °	
Altura del asiento al suelo	h30	965 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1	1676 mm	
Distancia al suelo	m4	191 mm	
Longitud total: sin cucharón	12	2789 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2235 mm	
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		10.30 km/h	
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		15.30 km/h	
Neumáticos			
Tipo de transmisión		Hidrostático	
Motor			
Marca		Yanmar	
Modelo de motor		4TNV98CT-XNGL	
Norma del motor		Stage V	
Par máx. / Rotación del par de motor		294 Nm / 1800 rpm	
Fuente de alimentación		Diésel	
Nº de cilindros		4	
Potencia del motor (CV / kW)		72 Hp / 52.70 kW	
Sistema de refrigeración del motor		Agua	
Batería		12 V	
Alternador - Amperaje		100 A	
Motor de arranque		3 kW	
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 l/min	
Presión Hidráulica Auxiliar		239.59 bar	
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		114 l/min	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229.25 bar	
Capacidad del tanque			
Carburante		144 l	
Capacidad del depósito hidráulico		22.70	
Cilindrada		3.30	
Líquido de refrigeración		18	
Eldanoo de letingeración		101	

2300VT - Diagrama dimensional











Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes