Fiche technique :

2300VT






Opposités .		Métrico
Capacités		Métrique
Capacité nominale		1043.26 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		1490.50 kg
apacité nominale avec contrepoids optionnel		1088.62 kg
oids opérationnel		4169 kg
oids à vide		3817 kg
oids et dimensions		
auteur de travail - levé complètement	h27	4026 mm
auteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3073 mm
lauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2045 mm
ngle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °
auteur de déversement	h29	2300 mm
ongueur hors-tout avec godet	116	3589 mm
éport à hauteur totale et déversé	r6	927 mm
ngle de cavage à hauteur maximale	a4	92 °
lauteur entre le siège et le sol	h30	965 mm
argeur hors tout sans godet	b1	1676 mm
arde au sol	m4	191 mm
ongueur hors-tout sans godet	12	2789 mm
ayon de braquage - Avant avec godet	b18	2235 mm
erformances		
itesse de déplacement (à vide)		10.30 km/h
litesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		15.30 km/h
Roues		roles kinyn
ype de transmission		Hydrostatique
Aoteur		Tryulostatique
farque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98CT-XNGL
lorme moteur		Stage V
couple max. / Régime moteur		294 Nm / 1800 tr/min
•		Diesel
ource d'alimentation		4
lombre de cylindres		
uissance moteur (CV / kW)		72 ch / 52.70 kW
dystème de refroidissement		Eau
ension batterie		12 V
Itemateur - Ampérage		100 A
lémarreur en la companya de la comp		3 kW
lydraulique		
lux standard - Système hydraulique auxiliaire		86.50 I/min
ression hydraulique auxiliaire		239.59 bar
ystème hydraulique auxiliaire haut débit – Option		114 l/min
Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option		229.25 bar
Capacités des réservoirs		
Carburant		144 I
Capacité du réservoir hydraulique		22.70
Cylindrée		3.30

2300VT - Schémas d'encombrement











Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes