Scheda tecnica:

## **2300VT**






	<b>2300VT</b> creato II 12 agosto 20	<b>2300VT</b> creato il 12 agosto 2025 16:1/ UTC	
Capacità	Metrico		
Capacità operativa nominale	1043.26 kg		
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento	1490.50 kg		
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale	1088.62 kg		
Peso operativo	4196 kg		
Peso a vuoto	3817 kg		
Peso e dimensioni			
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27 4026 mm		
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28 3073 mm		
Altezza alla protezione ROPS	h17 2045 mm		
Angolo di scarico alla massima altezza	a5 42°		
Altezza di scarico	h29 2300 mm		
Lunghezza con benna	I16 3589 mm		
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6 927 mm		
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4 92°		
Altezza dal sedile al suolo	h30 965 mm		
Larghezza senza benna	b1 1753 mm		
Altezza libera dal suolo	m4 191 mm		
Lunghezza senza benna	l2 2789 mm		
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18 2235 mm		
Performance			
Velocità di spostamento (senza carico)	10.30 km/h		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale	15.30 km/h		
Pneumatici			
Tipo di trasmissione	Idrostatico		
Motore			
Marca motore	Yanmar		
Modello motore	4TNV98CT-XNGL		
Norma motore	Stage V		
Potenza lorda	53.70 kW		
Potenza netta	52.70 kW		
Coppia massima / Regime motore	294 Nm / 1800 rpm		
Tipo di alimentazione	Diesel		
Numero di cilindri	4		
Potenza nominale motore (cv)	72 cv		
Sistema di raffreddamento motore	Acqua		
Batteria	12 V		
Alternateur - Amperaggio	100 A		
Motorino awiamento	3 kW		
Idraulico			
Impianto idraulico ausiliario	86.50 l/min		
Pressione impianto idraulico standard	239.59 bar		
Impianto idraulico high flow - Opzione	114 I/min		
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione	229.25 bar		
Capacità del serbatoio			
Capacità del serbatoio del carburante	148.80 l		
Capacità del serbatoio idraulico	22.701		
Cilindrata	3.30 l		
Volume del serbatoio del liquido raffreddamento	18		

## 2300VT - Disegno quotato











## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes