

Technische fiche :



# 2300VT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Rated Operating Capacity		1043.26 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1490.50 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1088.62 kg
Operating Weight		4196 kg
Leeg gewicht		3817 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4026 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3073 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2045 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	42 °
Dump height	h29	2300 mm
Overall length with bucket	l16	3589 mm
Dump reach - Full height	r6	927 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	92 °
Seat to ground height	h30	965 mm
Overall width less bucket	b1	1753 mm
Bodemvrijheid machine	m4	191 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2789 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2235 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		10.30 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		15.30 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98CT-XNGL
Motomorm		Stage V, Tier 4
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. koppel / Motorkoppel		294 Nm / 1800 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
I.C. Motorvermogen		72 Hp
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		86.50 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		114 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		148.80 l
Inhoud hydraulische tank		22.70 l
Cilinderinhoud		3.30 l
Volume van de vloeistofkoeltank		18 l

## 2300VT - Tekening met afmetingen





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes