Ficha técnica :

2300VT






	2300VT Criado em 14 de o	▶ Criado em 14 de dezembro de 2025 08:56 UTC	
Capacidade		Métrico	
Capacidade operativa nominal		1043.26 kg	
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1490.50 kg	
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		1088.62 kg	
Peso operativo		4169 kg	
Peso sem carga		3817 kg	
Peso e dimensões		3	
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4026 mm	
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3073 mm	
Altura total até ao teto de proteção	h17	2045 mm	
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °	
Altura de descarga	h29	2300 mm	
Comprimento total com balde	116	3589 mm	
Alcance de descarga à altura máxima	r6	927 mm	
Ângulo de volteio na altura total	a4	92 °	
Altura do assento ao solo	h30	965 mm	
Largura total - sem balde	b1	1676 mm	
Distância ao solo	m4	191 mm	
Comprimento total - sem balde	12	2789 mm	
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2235 mm	
Atuação			
Velocidade de deslocação (sem carga)		10.30 km/h	
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		15.30 km/h	
Pneus			
Tipo de transmissão		Hidrostático	
Motor			
Marca do motor		Yanmar	
Modelo do motor		4TNV98CT-XNGL	
Norma do motor		Stage V	
Binário máx. / Rotação do motor		294 Nm / 1800 rpm	
Fonte de energia		Diesel	
Número de cilindros		4	
Potência do motor (cv / kW)		72 Hp / 52.70 kW	
Sistema de refrigeração do motor		Água	
Bateria		12 V	
Alternador - Amperagem		100 A	
Motor de arranque		3 kW	
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 I/min	
Pressão Hidráulica Auxiliar		239.59 bar	
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		114 l/min	
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		229.25 bar	
Capacidade do tanque			
Combustível		144	
Capacidade do depósito hidráulico		22.70	
Cilindrada		3.30	
Líquido de refrigeração		18	
Eldardo do lorrigoração		101	

2300VT - Esquemas dimensionais











Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes