Technisches Datenblatt:


2750V






	2750v Erstellt am 28. Oktober 2025 um 15:26	UTC
Kapazität	Metrisch	
Traglast bei 50% Kipplast	1247.37 kg	
Einsatzgewicht	3719 kg	
Leergewicht	3426 kg	
Kipplast	2495 kg	
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y 1219 mm	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4252 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3277 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2058 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42°	
Auskipphöhe	h29 2489 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	116 3810 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 830 mm	
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4 92 °	
Sltzhöhe zum Boden	h30 978 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1712 mm	
Bodenfreiheit	m4 216 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	12 3023 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18 2289 mm	
hinterer Böschungswinkel	30 °	
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	11.40 km/h	
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	17.50 km/h	
Reifen	17.30 KIII/II	
Getriebetyp	Hydrostatisch	
Motor	Tryulostauscii	
Hersteller	Yanmar	
Motormodell	4TNV98CT-XNGL	
Motomorm	Stage V	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 1800 rpm	
Antriebsart	Diesel	
Zylinderzahl	4	
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW	
- ,	,	
Motorkühlsystem (wassergekühlt) Batterie	Wassergekühlt 12 V	
	12 V 100 A	
Lichtmaschine - Ampere Anlasser	3 kW	
	3 KW	
Hydraulisch	00 40 l/min	
Zusatzhydraulik	98.40 l/min 239.59 bar	
Druck Zusatzhydraulik		
High-Flow Zusatzhydraulik Option	126 l/min	
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229.25 bar	
Tankkapazität	4001	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	1061	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70	
Hubraum	3.30	
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	181	

2750V - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes