Ficha técnica :

## **2750V**






|   | 2750V Creado 6 | <b>2750V</b> Creado el 9 de noviembre de 2025, 14:13 UTC |  |
|---|----------------|--|--|
| Capacidad   |                | Métrico  |  |
| Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco          |                | 1247.37 kg   |  |
| Peso de funcionamiento  |                | 3719 kg  |  |
| Peso sin carga  |                | 3426 kg  |  |
| Carga de vuelco   |                | 2495 kg  |  |
| Peso y dimensión  |                |  |  |
| Distancia entre ejes  | у              | 1219 mm  |  |
| Altura de elevación: totalmente elevada                           | h27            | 4252 mm  |  |
| Altura hasta bisagra - elevación completa                         | h28            | 3277 mm  |  |
| Altura total al techo   | h17            | 2058 mm  |  |
| Ángulo de vertido a altura máxima                                 | a5             | 42 °   |  |
| Altura de descarga  | h29            | 2489 mm  |  |
| Cubo de longitud completa   | l16            | 3810 mm  |  |
| Alcance de descarga a la altura máxima                            | r6             | 830 mm   |  |
| Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima                    | a4             | 92 °   |  |
| Altura del asiento al suelo                                       | h30            | 978 mm   |  |
| Ancho total: sin cucharón   | b1             | 1712 mm  |  |
| Distancia al suelo  | m4             | 216 mm   |  |
| Longitud total: sin cucharón                                      | 12             | 3023 mm  |  |
| Radio de giro exterior: frente del cucharón                       | b18            | 2289 mm  |  |
| Ángulo de salida (trasero)  |                | 30 °   |  |
| Rendimiento   |                |  |  |
| Velocidad de desplazamiento (en vacío)                            |                | 11.40 km/h   |  |
| Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima |                | 17.50 km/h   |  |
| Neumáticos  |                |  |  |
| Tipo de transmisión   |                | Hidrostático   |  |
| Motor   |                |  |  |
| Marca   |                | Yanmar   |  |
| Modelo de motor   |                | 4TNV98CT-XNGL  |  |
| Norma del motor   |                | Stage V  |  |
| Par máx. / Rotación del par de motor                              |                | 294 Nm / 1800 rpm  |  |
| Fuente de alimentación  |                | Diésel   |  |
| N° de cilindros   |                | 4  |  |
| Potencia del motor (CV / kW)                                      |                | 72 Hp / 52.70 kW   |  |
| Sistema de refrigeración del motor                                |                | Agua   |  |
| Batería   |                | 12 V   |  |
| Alternador - Amperaje   |                | 100 A  |  |
| Motor de arranque   |                | 3 kW   |  |
| Hidráulico  |                |  |  |
| Sistema hidráulico auxiliar                                       |                | 98.40 l/min  |  |
| Presión Hidráulica Auxiliar                                       |                | 239.59 bar   |  |
| Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)      |                | 126 l/min  |  |
| Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción                |                | 229.25 bar   |  |
| Capacidad del tanque  |                |  |  |
| Carburante  |                | 106 l  |  |
| Capacidad del depósito hidráulico                                 |                | 22.70  |  |
| Cilindrada  |                | 3.30 I   |  |
| Líquido de refrigeración  |                | 18   |  |

## 2750V - Diagrama dimensional











## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes