Technisches Datenblatt:


## **2750VT**






	<b>2750VT</b> Erstellt am 2. Dezember 2025 um 07:24 UT
Kapazität	Metrisch
Rated Operating Capacity	1247.37 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load	1782.16 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	1301.81 kg
Operating Weight	4649 kg
Eigengewicht	4145 kg
Gewicht und Abmessungen	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4265 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3289 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2082 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42°
Dump height	h29 2502 mm
Overall length with bucket	l16 3810 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 879 mm
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4 92°
Sltzhöhe zum Boden	h30 1003 mm
Overall width less bucket	b1 1803 mm
Bodenfreiheit	m4 229 mm
Overall length - Less Bucket	12 3023 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18 2362 mm
Rear departure angle	30 °
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	8.90 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	13.50 km/h
Reifen	
Тур	Hydrostatisch
Motor	
Marke	Yanmar
Motormodell	4TNV98CT-XNGL
Motornorm	Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart	Diesel
Zylinderzahl	4
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser
Batterie	12 V
Alternator - Ampere	100 A
Starter	3 kW
Hydraulisch	
Zusatzhydraulik	98.40 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure	239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	126 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option	229.25 bar
Tankkapazität	
Kraftstoff	143.80 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters	22.70
Kühlmittel	18

## 2750VT - Maßzeichnung











## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)