Technisches Datenblatt:

2750VT






	2750VT Erstellt am 22. Oktober 2025 um 18:13
Kapazität	Metrisch
Nennlast	1247.37 kg
Traglast bei 50% Kipplast	1782.16 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht	1301.81 kg
Einsatzgewicht	4559 kg
Leergewicht	4145 kg
Gewicht und Reifengröße	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 4265 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 3289 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 2082 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 42 °
Auskipphöhe	h29 2502 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	I16 3810 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 879 mm
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4 92 °
Sltzhöhe zum Boden	h30 1003 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1803 mm
Bodenfreiheit	m4 229 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	12 3023 mm
Wendekreis - vome mit Schaufel	b18 2362 mm
hinterer Böschungswinkel	30 °
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	8.90 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	13.50 km/h
Reifen	13.30 KIII/II
Getriebetyp	Hydrostatisch
Motor	nyuiostatiscii
Hersteller	Yanmar
Motormodell	4TNV98CT-XNGL
Motornorm	
	Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 1800 mm Diesel
Antriebsart	deser 4
Zylinderzahl	
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
Batterie	12 V
Lichtmaschine - Ampere	100 A
Anlasser	3 kW
Hydraulisch	
Zusatzhydraulik	98.40 l/min
Druck Zusatzhydraulik	239.59 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option	126 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229.25 bar
Tankkapazität	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	143.80
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	181

2750VT - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes