Scheda tecnica:

2750VT






	2750VT creato il 1 novembre 2025 23:37 UTC	
Capacità	Metrico	
Capacità operativa nominale	1247.37 kg	
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento	1782.16 kg	
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale	1301.81 kg	
Peso operativo	4649 kg	
Peso a vuoto	4145 kg	
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27 4265 mm	
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28 3289 mm	
Altezza alla protezione ROPS	h17 2082 mm	
Angolo di scarico alla massima altezza	a5 42 °	
Altezza di scarico	h29 2502 mm	
Lunghezza con benna	l16 3810 mm	
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6 879 mm	
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4 92 °	
Altezza dal sedile al suolo	h30 1003 mm	
Larghezza senza benna	b1 1803 mm	
Altezza libera dal suolo	m4 229 mm	
Lunghezza senza benna	12 3023 mm	
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18 2362 mm	
Angolo di uscita posteriore	30 °	
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)	8.90 km/h	
Velocità di spostamento (senza canco) Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale	13.50 km/h	
Pneumatici	13.30 KIII/II	
Tipo di trasmissione	Idrostatico	
Motore	luiostatico	
Marca motore	Yanmar	
Modello motore	4TNV98CT-XNGL	
Norma motore	Stage V	
Coppia massima / Regime motore	294 Nm / 1800 rpm	
Tipo di alimentazione	Diesel	
Numero di cilindri	4	
	72 cv / 52.70 kW	
Potenza motore (CV / kW) Sistema di raffreddamento motore	Acqua	
Batteria	12 V	
Alternateur - Amperaggio	12 V 100 A	
Motorino awiamento	3 kW	
Idraulico	3 KW	
	98.40 l/min	
Impianto idraulico ausiliario	98.40 t/min 239.59 bar	
Pressione impianto idraulico standard	239.59 dar 126 l/min	
Impianto idraulico high flow - Opzione		
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione	229.25 bar	
Capacità del serbatoio	440.001	
Carburante	143.80	
Capacità del serbatoio idraulico	22.70	
Volume del serbatoio del liquido raffreddamento	18 (

2750VT - Disegno quotato











Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes