Scheda tecnica:

2750VT






		2750VT creato il 4 novembre 2025 18:37 UTC	
Capacità		Metrico	
Capacità operativa nominale		1247.37 kg	
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1782.16 kg	
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		1301.81 kg	
Peso operativo		4649 kg	
Peso a vuoto		4145 kg	
Peso e dimensioni			
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4265 mm	
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3289 mm	
Altezza alla protezione ROPS	h17	2082 mm	
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °	
Altezza di scarico	h29	2502 mm	
Lunghezza con benna	l16	3810 mm	
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	879 mm	
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	92 °	
Altezza dal sedile al suolo	h30	1003 mm	
Larghezza senza benna	b1	1803 mm	
Altezza libera dal suolo	m4	229 mm	
Lunghezza senza benna	12	3023 mm	
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2362 mm	
Angolo di uscita posteriore	515	30 °	
Performance		30	
Velocità di spostamento (senza carico)		8.90 km/h	
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		13.50 km/h	
Pneumatici		13.30 KIII/II	
Tipo di trasmissione		Idrostatico	
Motore Motore		idiostatico	
Marca motore		Yanmar	
Modello motore		4TNV98CT-XNGL	
Norma motore		Stage V	
Coppia massima / Regime motore		294 Nm / 1800 rpm	
Tipo di alimentazione		Diesel	
Numero di cilindri		4	
		72 cv / 52.70 kW	
Potenza motore (CV / kW) Sistema di raffreddamento motore			
		Acqua 12 V	
Batteria Attantana Amanagaia			
Alternateur - Amperaggio		100 A	
Motorino avviamento		3 kW	
Idraulico		00.40 \/:-	
Impianto idraulico ausiliario		98.40 l/min	
Pressione impianto idraulico standard		239.59 bar	
Impianto idraulico high flow - Opzione		126 l/min	
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		229.25 bar	
Capacità del serbatoio			
Carburante		143.80 l	
Capacità del serbatoio idraulico		22.70	
Liquido raffreddamento		18	

2750VT - Disegno quotato











Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes