Fiche technique:

1900R NXT2





Capacités		Métrique
Capacité à 50 % de charge de basculement		861.82 kg
Poids opérationnel		3172.87 kg
Poids et dimensions		
mpattement	у	1066.80 mm
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3886.20 mm
lauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3022.60 mm
lauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1955.80 mm
ngle de déversement à hauteur maximale	a5	38 °
lauteur de déversement	h29	2387.60 mm
ongueur hors-tout avec godet	l16	3251.20 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	584.20 mm
Cavage au sol	a13	28 °
ingle de cavage à hauteur maximale	a4	99 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	904.24 mm
argeur hors tout sans godet	b1	1574.80 mm
argeur du godet	e1	1676.40 mm
Garde au sol	m4	160.02 mm
ongueur hors-tout sans godet	12	2446.02 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2032 mm
ingle de départ arrière	510	21 °
Performances		21
îtesse de déplacement (à vide)		12.55 km/h
fitesse de déplacement (a vide)		19.47 km/h
loues		12.47 KIII/II
Pneus standards		10 x 16.5
Moteur Communication Communica		10 X 10.3
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98C-NMS2V
lorme moteur		Stage V
Couple max. / Régime moteur		241 Nm / 1625 tr/min
Cource d'alimentation		Diesel
uissance moteur (CV / kW)		69.30 ch / 51 kW
ension batterie		12 V
Démarreur		3 kW
lydraulique		3 KW
lux standard - Système hydraulique auxiliaire		70.78 l/min
rux standard - Systeme nydraunque auxiliane Pression hydraulique auxiliaire		207 bar
ystème hydraulique auxiliaire haut débit - Option		113.94 l/min 179 bar
ression hydraulique auxiliaire haut débit - Option		179 Dai
apacités des réservoirs		58.67
Carburant		
Capacité du réservoir hydraulique		35.96 l
Bruit et vibration		400 ID
Bruit à l'environnement (LwA)		100 dB
fibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.96 m/s²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		1.53 m/s²





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes