

Technische fiche :

1900R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		861.82 kg
Bedrijfsgewicht		3172.87 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1066.80 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3886.20 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3022.60 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1955.80 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	38 °
Dumphoogte	h29	2387.60 mm
Totale lengte met bak	l16	3251.20 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	584.20 mm
Terugrollen op de grond	a13	28 °
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	99 °
Hoogte zitting tot grond	h30	904.24 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1574.80 mm
Bakbreedte	e1	1676.40 mm
Bodemvrijheid machine	m4	160.02 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	2446.02 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2032 mm
Achteruitrijhoek		21 °
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.55 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		19.47 km/h
Banden		
Modellen banden		10 x 16.5
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98C-NMS2V
Motomorm		Stage V
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm / 1625 rpm
Stroombron		Diesel
Motorvermogen (pk / kW)		69.30 Hp / 51 kW
Batterij		12 V
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		70.78 l/min
Hydraulische hulpdruk		207 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		113.94 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		179 bar
Tankinhoud		
Brandstoftankinhoud		58.67 l
Inhoud hydraulische tank		35.96 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		100 dB
Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.53 m/s ²



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes