

Technische fiche :

1900R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Operating Capacity At 50% Tipping Load		861.82 kg
Operating Weight		3172.87 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1066.80 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3886.20 mm
Hoogte tot scharnieren - volledig verhoogd	h28	3022.60 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	1955.80 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	38 °
Dump height	h29	2387.60 mm
Overall length with bucket	l16	3251.20 mm
Dump reach - Full height	r6	584.20 mm
Terugrollen op de grond	a13	28 °
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	99 °
Seat to ground height	h30	904.24 mm
Overall width less bucket	b1	1574.80 mm
Bakbreedte	e1	1676.40 mm
Bodemvrijheid machine	m4	160.02 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2446.02 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2032 mm
Rear departure angle		21 °
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.55 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		19.47 km/h
Banden		
Modellen banden		10 x 16.5
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98C-NMS2V
Motomorm		Stage IIIA, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Gross Power		51.67 kW
Net Power		51 kW
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm / 1625 rpm
Stroombron		Diesel
I.C. Motorvermogen		69.30 Hp
Batterij		12 V
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		70.78 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		113.94 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		200 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		58.67 l
Inhoud hydraulische tank		35.96 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		100 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.53 m/s ²



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes