

Karta danych technicznych :

1900R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		861.82 kg
Masa robocza		3172.87 kg
Waga i wymiary		
Rozstaw osi	y	1066.80 mm
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3886.20 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3022.60 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1955.80 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	38 °
Wysokość wysypu	h29	2387.60 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3251.20 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	584.20 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	28 °
Kąt odchylenia łyżki na pełnej wysokości	a4	99 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	904.24 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1574.80 mm
Szerokość łyżki	e1	1676.40 mm
Prześwit	m4	160.02 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2446.02 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2032 mm
Kąt zejścia		21 °
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		12.55 km/h
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna		19.47 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		10 x 16.5
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98C-NMS2V
Norma emisji spalin		Stage IIIA, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Moc maksymalna		51.67 kW
Moc znamionowa		51 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		241 Nm / 1625 rpm
Źródło zasilania		Diesel
Moc znamionowa silnika spalinowego		69.30 Hp
Akumulator		12 V
Rozrusznik		3 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		70.78 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		207 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		113.94 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		200 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		58.67 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		35.96 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LWA)		100 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 1.53 m/s ²



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes