Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1900R NXT2





Грузоподъемность		Метрический
łоминальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		861.82 kg
оксплуатационный вес		3172.87 kg
ес и размеры		
олесная база	у	1066.80 mm
бщая высота в поднятом положении	h27	3886.20 mm
ысота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3022.60 mm
бщая высота по верху крыши	h17	1955.80 mm
гол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °
ысота разгрузки	h29	2387.60 mm
бщая длина с ковшом	I16	3251.20 mm
ылет разгрузки на полной высоте	r6	584.20 mm
гол возврата ковша на земле	a13	28 °
гол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °
ысота между креслом и полом	h30	904.24 mm
Общая ширина без ковша	b1	1574.80 mm
Ширина ковша	e1	1676.40 mm
Іорожный просвет	m4	160.02 mm
общая длина без ковша	12	2446.02 mm
адиус поворота: впереди с ковшом	b18	2032 mm
адний угол вылета		21 °
роизводительность		
скорость движения (без груза)		12.55 km/h
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.47 km/h
Шины		
Стандартные шины		10 x 16.5
] вигатель		
ренд двигателя		Yanmar
подель двигателя		4TNV98C-NMS2V
кологический класс двигателя		Stage IIIA
		241 Nm / 1625 rpm
сточник питания		Дизельный
Лощность двигателя (л.с. / kW)		69.30 Hp / 51 kW
Батарея		12 V
Стартер		3 kW
идравлика		
спомогательная гидравлика		70.78 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar
 Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		113.94 l/min
ысокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		179 bar
аправочные емкости		
мкость топливного бака		58.67 l
мкость гидравлического бака		35.96 I
Шум и вибрация		
Звуковая мощность (LwA)		100 dB
/ровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.96 m/s²
Вибрация на руки оператора		1.53 m/s²





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта